



# ANMÄLAN ANSLUTNING AV EGENPRODUCERAD EL – bifogas föransökan

## Kundens uppgifter

Namn	Telefonnummer
Adress	
E-post	
Anläggningsid	Mätarsäkring

## Uppgifter om produktionsanläggningen

Kraftkälla	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vind	<input type="checkbox"/> Vatten	<input type="checkbox"/> Biobränsle
	<input type="checkbox"/> Batteri	<input type="checkbox"/> Annat		
Fabrikat och typbeteckning				
Märkeffekt ( kVA/kW)		Effektfaktor (cos $\phi$ )		
Maximal kortslutningsström (A)		Storlek ev. kondensatorbatteri (kVAr)		
Anslutning <small>*Trefasig anslutning rekommenderas alltid, enfasig anslutning får ej överstiga 3 kW</small>	<input type="checkbox"/> Enfas	<input type="checkbox"/> Trefas	Antal växelriktare (st)	

Skyddsinställningar (återfinns i växelriktarens typprovsningsprotokoll)	Inställt värde		Enl. SS-EN50438	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 2)			60s	255,3V
Överspänning (steg 1)			0,2s	264,5V
Underspänning			0,2s	195,5V
Överfrekvens			0,5s	51Hz
Underfrekvens			0,5s	47Hz
Skydd mot oönskad ö-drift			0,15s	-

Elkvalitetsuppgifter		Värde	Rek-Gräns	
Flimmervärden max 16A	Pst		0,35	Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3
	Plt		0,25	
Flimmervärden >16A	Pst		0,35	Flimmer beräknat enligt <input type="checkbox"/> EN 61000-3-3 <input type="checkbox"/> EN 61000-3-11
	Plt		0,25	

## Nedanstående punkter ska uppfyllas för att anslutningen ska godkännas

- Alla produkter är CE-märkta
- Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning
- Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta

Namn

Registrerat elinstallationsföretag

Telefonnummer